



2026   
POCKET



# LA NORDICA

## LUMEN

|       |   |
|-------|---|
| LUMEN | 8 |
|-------|---|

## Poêles à bois

|                            |    |
|----------------------------|----|
| POÊLES À BOIS              | 12 |
| POÊLES A BOÏS AUTOMATIQUES | 21 |
| THERMOPOÊLES BOIS          | 22 |

## Cuisinières à bois

|                  |    |
|------------------|----|
| CUISINIÈRES BOIS | 24 |
|------------------|----|

## Cheminées à bois

|                        |    |
|------------------------|----|
| INSERTS BOIS           | 32 |
| FOYERS BOIS            | 34 |
| THERMO CHEMINÉE A BOIS | 35 |

# EXTRAFLAME

## Poêles Mixtes

|               |    |
|---------------|----|
| POÊLES MIXTES | 38 |
|---------------|----|

## Poêles à granulés

|                          |    |
|--------------------------|----|
| POÊLES À GRANULÉS        | 39 |
| THERMO POÊLES A GRANULÉS | 54 |

## Cheminées à granulés

|                    |    |
|--------------------|----|
| INSERTS À GRANULÉS | 58 |
|--------------------|----|

## Chaudières à granulés de bois

|                       |    |
|-----------------------|----|
| CHAUDIÈRES À GRANULÉS | 60 |
|-----------------------|----|





# LUMEN





LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2  
Dim. LxHxP 870 x 469 x 319  
kg 37  
W 21



LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2  
Dim. LxHxP 1200 x 569 x 319  
kg 54  
W 27



LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2  
Dim. LxHxP 1600 x 569 x 319  
kg 72  
W 32



KIT DE REVÊTEMENT 870

Dim. LxHxP 1370 x 531 x 408  
kg 15



KIT DE REVÊTEMENT 1200

Dim. LxHxP 1700 x 631 x 408  
kg 19



KIT DE REVÊTEMENT 1600

Dim. LxHxP 2100 x 631 x 408  
kg 23





# PRODUITS À BOIS





BRIGITTA.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 4,7             |
| %                     | 81              |
| m³                    | 135             |
| kg/h                  | 1,4             |
| Dim.LxHxP             | 404 x 640 x 397 |
| kg                    | 70              |
| Ø mm                  | 120 S           |
| Longueur max. du bois | 25              |



GEMMA LEAN CERAMICA

Poêle à bois



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity



Liberty Panna



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,5             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 186             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 460 x 842 x 460 |
| kg                    | 87              |
| Ø mm                  | 120 S           |
| Longueur max. du bois | 25              |



SUPER JUNIOR LEAN

Poêle à bois



Vert



Noir



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 5,7             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 163             |
| kg/h                  | 1,6             |
| Dim.LxHxP             | 356 x 802 x 423 |
| kg                    | 64              |
| Ø mm                  | 120 S           |
| Longueur max. du bois | 19              |



GEMMA LEAN PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,5             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 186             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 460 x 900 x 495 |
| kg                    | 87              |
| Ø mm                  | 120 S           |
| Longueur max. du bois | 25              |



EMILIANA.165

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 6,5              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 186              |
| kg/h                  | 1,8              |
| Dim.LxHxP             | 453 x 1002 x 490 |
| kg                    | 135              |
| Ø mm                  | 120 S            |
| Longueur max. du bois | 23               |



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Elegance Bordeaux



Elegance Blanc Infinity



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 7,3              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 209              |
| kg/h                     | 1,9              |
| Dim.LxHxP                | 460 x 1265 x 495 |
| kg                       | 125              |
| Ø mm                     | 120 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 11               |
| Dim. four (LxHxP)        | 227 x 296 x 290  |
| Capacité du four (L)     | 20               |
| Longueur max. du bois    | 25               |



EMILIANA.165 STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 6,5              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 186              |
| kg/h                  | 1,8              |
| Dim.LxHxP             | 453 x 1002 x 490 |
| kg                    | 121              |
| Ø mm                  | 120 S            |
| Longueur max. du bois | 23               |



GEMMA FORNO.165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 7,3              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 209              |
| kg/h                     | 1,9              |
| Dim.LxHxP                | 460 x 1265 x 495 |
| kg                       | 140              |
| Ø mm                     | 120 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 11               |
| Dim. four (LxHxP)        | 227 x 296 x 290  |
| Capacité du four (L)     | 20               |
| Longueur max. du bois    | 25               |





GIULIETTA.165

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,5             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 186             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 487 x 750 x 430 |
| kg                    | 115             |
| Ø mm                  | 120 P/S         |
| Longueur max. du bois | 30              |



CANDY LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,6             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 189             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 404 x 890 x 362 |
| kg                    | 85              |
| Ø mm                  | 120 S           |
| Longueur max. du bois | 30              |



ASIA 5.0

Poêle à bois



Vulcan



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 7,0              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 201              |
| kg/h                  | 1,8              |
| Dim.LxHxP             | 438 x 1385 x 400 |
| kg                    | 154              |
| Ø mm                  | 120 S            |
| Longueur max. du bois | 25               |



TEA.16

Poêle à bois



Noir Antracite



Blanc



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 7,0              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 201              |
| kg/h                  | 1,8              |
| Dim.LxHxP             | 414 x 1346 x 419 |
| kg                    | 79               |
| Ø mm                  | 120 S            |
| Longueur max. du bois | 22               |



LIÙ.16 PETRA

PRESTIGE

Poêle à bois



Pierre Naturelle



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 7,5              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 215              |
| kg/h                  | 2,0              |
| Dim.LxHxP             | 528 x 1562 x 508 |
| kg                    | 201              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |



LIÙ.16

PRESTIGE

Poêle à bois



Bordeaux



Blanc Infinity



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 7,5              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 215              |
| kg/h                  | 2,0              |
| Dim.LxHxP             | 537 x 1562 x 508 |
| kg                    | 170              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |



MARLENA.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 7,5              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 215              |
| kg/h                  | 2,0              |
| Dim.LxHxP             | 465 x 1562 x 475 |
| kg                    | 140              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |



ISETTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,7             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 221             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 661 x 707 x 594 |
| kg                    | 163             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| Longueur max. du bois | 28              |







ISETTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,7             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 221             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 661 x 759 x 594 |
| kg                    | 171             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| Longueur max. du bois | 28              |



FEDORA.16

Poêle à bois



Blanc Infinity



Bordeaux



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 8,3              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 238              |
| kg/h                     | 2,3              |
| Dim.LxHxP                | 559 x 1035 x 547 |
| kg                       | 175              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Longueur max. du bois    | 30               |



JENNIFER.16

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,7             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 221             |
| kg/h                  | 2,3             |
| Dim.LxHxP             | 702 x 870 x 478 |
| kg                    | 141             |
| Ø mm                  | 150 S           |
| Longueur max. du bois | 50              |



FEDORA.16 STEEL

Poêle à bois



Noir Antracite



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 8,3              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 238              |
| kg/h                     | 2,3              |
| Dim.LxHxP                | 559 x 1035 x 547 |
| kg                       | 150              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Longueur max. du bois    | 30               |



ESTER 5.0

Poêle à bois



Vulcan



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 8,0              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 229              |
| kg/h                     | 2,2              |
| Dim.LxHxP                | 540 x 1331 x 487 |
| kg                       | 243              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Longueur max. du bois    | 25               |



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Poêle à bois



Liberty Bordeaux



Liberty Blanc Infinity



Liberty Panna



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 9,0              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 258              |
| kg/h                     | 2,4              |
| Dim.LxHxP                | 578 x 1423 x 586 |
| kg                       | 155              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Longueur max. du bois    | 33               |



ESTER FORNO 5.0

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Vulcan



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 8,0              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 229              |
| kg/h                     | 2,2              |
| Dim.LxHxP                | 540 x 1512 x 485 |
| kg                       | 317              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Dim. four (LxHxP)        | 268 x 238 x 338  |
| Capacité du four (L)     | 22               |
| Longueur max. du bois    | 25               |



ROSSELLA R1.16 PETRA

Poêle à bois



Pierre Naturelle



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 9,0              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 258              |
| kg/h                     | 2,4              |
| Dim.LxHxP                | 578 x 1423 x 586 |
| kg                       | 170              |
| Ø mm                     | 130 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| Longueur max. du bois    | 33               |







ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Liberty Panna

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 9,4              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 270              |
| kg/h                  | 2,5              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1411 x 536 |
| kg                    | 195              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| PP (13% O₂)           | 12               |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| Longueur max. du bois | 30               |



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 9,4              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 270              |
| kg/h                  | 2,5              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1411 x 536 |
| kg                    | 219              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| PP (13% O₂)           | 12               |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| Longueur max. du bois | 30               |



ISOTTA LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,3             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 267             |
| kg/h                  | 2,7             |
| Dim.LxHxP             | 790 x 775 x 660 |
| kg                    | 212             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 9               |
| Longueur max. du bois | 0               |



ISOTTA CC LEAN

Poêle à bois en fonte émaillée



Noir Antracite

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,3             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 267             |
| kg/h                  | 2,7             |
| Dim.LxHxP             | 790 x 830 x 660 |
| kg                    | 223             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 9               |
| Longueur max. du bois | 0               |



ISOTTA FORNO.16 \*

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite \*

\*Jusqu'à épuisement des stocks



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 9,7              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 278              |
| kg/h                  | 2,7              |
| Dim.LxHxP             | 790 x 1244 x 530 |
| kg                    | 300              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| Dim. four (LxHxP)     | 443 x 290 x 305  |
| Capacité du four (L)  | 39               |
| Longueur max. du bois | 30               |



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Poêle à bois catalytique en fonte



Noir Antracite



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,7             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 336              |
| kg/h                  | 3,1              |
| Dim.LxHxP             | 773 x 1213 x 685 |
| kg                    | 252              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| PP (13% O₂)           | 6                |
| Longueur max. du bois | 21               |



CONCITA.16

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Blanc Infinity



Bordeaux



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,8             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 338              |
| kg/h                  | 3,2              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1545 x 569 |
| kg                    | 185              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |



CONCITA.16 STEEL

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur



Noir Antracite



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,8             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 338              |
| kg/h                  | 3,2              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1545 x 569 |
| kg                    | 157              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Bordeaux



Blanc Mat

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,8             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 338              |
| kg/h                  | 3,2              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1496 x 569 |
| kg                    | 256              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| Longueur max. du bois | 30               |



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Poêle à bois avec four pour cuisiner



Noir Antracite

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,8             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 338              |
| kg/h                  | 3,2              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1496 x 569 |
| kg                    | 217              |
| Ø mm                  | 150 S            |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| Longueur max. du bois | 30               |



DANTE AVEC BANC (élément en option)

DANTE.16

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 12,4             |
| %                        | 86               |
| m³                       | 356              |
| kg/h                     | 3,3              |
| Dim.LxHxP                | 822 x 1514 x 593 |
| kg                       | 158              |
| Ø mm                     | 160 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 12               |
| Longueur max. du bois    | 30               |



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Poêle à bois



Noir Opaque

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 12,4             |
| %                        | 86               |
| m³                       | 356              |
| kg/h                     | 3,3              |
| Dim.LxHxP                | 822 x 1938 x 593 |
| kg                       | 183              |
| Ø mm                     | 160 S            |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 12               |
| Longueur max. du bois    | 30               |



LARISSA.16

Evolution  
life

Poêle à bois avec contrôle automatique de l'air de combustion



Noir Antracite

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| kW-N                     | 9,3              |
| %                        | 86               |
| m³                       | 267              |
| kg/h                     | 2,5              |
| Dim.LxHxP                | 628 x 1226 x 483 |
| kg                       | 202              |
| Ø mm                     | 130 P/S          |
| PP (13% O <sub>2</sub> ) | 10               |
| W                        | 2                |
| Longueur max. du bois    | 33               |







TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle à bois



Bordeaux

\*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,0             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 7,0              |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 315              |
| kg/h                  | 3,1              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 855 x 664 |
| kg                    | 217              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| bar                   | 3                |
| Longueur max. du bois | 30               |



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Thermo poêle à bois



Pierre Naturelle

\*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,0             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 7,0              |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 315              |
| kg/h                  | 3,1              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 855 x 664 |
| kg                    | 231              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| bar                   | 3                |
| Longueur max. du bois | 30               |



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Thermo poêle à bois



Noir Antracite

\*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 16,8             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 10,3             |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 482              |
| kg/h                  | 4,6              |
| Dim.LxHxP             | 1075 x 861 x 696 |
| kg                    | 286              |
| Ø mm                  | 160 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 307 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 55               |
| bar                   | 3                |
| Longueur max. du bois | 30               |



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Bordeaux



Panna



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,1             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 8,0              |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 318              |
| kg/h                  | 3,1              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1359 x 533 |
| kg                    | 218              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| bar                   | 3                |
| Longueur max. du bois | 30               |



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Thermo poêle avec four pour cuisiner



Pierre Naturelle



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 11,1             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 8,0              |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 318              |
| kg/h                  | 3,1              |
| Dim.LxHxP             | 559 x 1359 x 533 |
| kg                    | 242              |
| Ø mm                  | 130 S            |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 370  |
| Capacité du four (L)  | 37               |
| bar                   | 3                |
| Longueur max. du bois | 30               |



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Thermo poêle à bois



Bordeaux



Panna



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 11,1            |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 8,0             |
| %                     | 86              |
| m <sup>3</sup>        | 318             |
| kg/h                  | 3,1             |
| Dim.LxHxP             | 559 x 915 x 533 |
| kg                    | 162             |
| Ø mm                  | 130 S           |
| bar                   | 3               |
| Longueur max. du bois | 30              |



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Thermo poêle à bois



Pierre Naturelle



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 11,1            |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 8,0             |
| %                     | 86              |
| m <sup>3</sup>        | 318             |
| kg/h                  | 3,1             |
| Dim.LxHxP             | 559 x 915 x 533 |
| kg                    | 175             |
| Ø mm                  | 130 S           |
| bar                   | 3               |
| Longueur max. du bois | 30              |



SIERRA.16

PRESTIGE

Thermo poêle avec système de réservoir ouvert et circuit fermé



Noir Antracite

\*Prodiot certifié selon EN16510-2-1



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 15,4             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 10,2             |
| %                     | 86               |
| m <sup>3</sup>        | 442              |
| kg/h                  | 4,1              |
| Dim.LxHxP             | 1252 x 858 x 665 |
| kg                    | 310              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 333 x 363 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 51               |
| W                     | 2                |
| bar                   | 0                |
| Longueur max. du bois | 33               |





VICENZA.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,0             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 172             |
| kg/h                  | 1,6             |
| Dim.LxHxP             | 600 x 850 x 600 |
| kg                    | 137             |
| Ø mm                  | 120 P/S/lat.D/G |
| Dim. four (LxHxP)     | 350 x 175 x 410 |
| Capacité du four (L)  | 25              |
| Longueur max. du bois | 27              |



VERONA XXL.16 PETRA

Cuisinière à bois free-standing



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,1             |
| %                     | 85              |
| m³                    | 204             |
| kg/h                  | 2,0             |
| Dim.LxHxP             | 800 x 910 x 600 |
| kg                    | 206             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 547 x 275 x 450 |
| Capacité du four (L)  | 68              |
| Longueur max. du bois | 30              |



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois free-standing



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,1             |
| %                     | 85              |
| m³                    | 204             |
| kg/h                  | 2,0             |
| Dim.LxHxP             | 800 x 910 x 600 |
| kg                    | 200             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 547 x 275 x 450 |
| Capacité du four (L)  | 68              |
| Longueur max. du bois | 30              |



VERONA XXL.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,1             |
| %                     | 85              |
| m³                    | 204             |
| kg/h                  | 2,0             |
| Dim.LxHxP             | 800 x 850 x 600 |
| kg                    | 175             |
| Ø mm                  | 150 P/S/lat.D/G |
| Dim. four (LxHxP)     | 547 x 275 x 450 |
| Capacité du four (L)  | 68              |
| Longueur max. du bois | 30              |



FAMILY.16 4,5

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,5             |
| %                     | 81              |
| m³                    | 215             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 964 x 895 x 642 |
| kg                    | 125             |
| Ø mm                  | 130 S           |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410 |
| Capacité du four (L)  | 41              |
| Longueur max. du bois | 30              |



SOVRANA EASY.16

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,5             |
| %                     | 81              |
| m³                    | 215             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 964 x 860 x 641 |
| kg                    | 140             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410 |
| Capacité du four (L)  | 41              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 153             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSETTA SX.16 PETRA

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 167             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |







ROSETTA SX.16 STEEL

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 139             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSETTA.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 153             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSETTA.16 PETRA

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 167             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSETTA.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,9             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 227             |
| kg/h                  | 2,1             |
| Dim.LxHxP             | 885 x 843 x 572 |
| kg                    | 169             |
| Ø mm                  | 130 P/S         |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384 |
| Capacité du four (L)  | 28              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,2              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 235              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 183              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 10               |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384  |
| Capacité du four (L)  | 28               |
| Longueur max. du bois | 22               |



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Cuisinière à bois



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,2              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 235              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 200              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 10               |
| Dim. four (LxHxP)     | 245 x 300 x 384  |
| Capacité du four (L)  | 28               |
| Longueur max. du bois | 22               |



ROSA L.16 STEEL

Cuisinière à bois



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,5             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 272             |
| kg/h                  | 2,5             |
| Dim.LxHxP             | 975 x 861 x 670 |
| kg                    | 192             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 307 x 418 x 430 |
| Capacité du four (L)  | 55              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ROSA XXL.16 PETRA

Cuisinière à bois



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 10,5             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 301              |
| kg/h                  | 2,8              |
| Dim.LxHxP             | 1074 x 861 x 669 |
| kg                    | 275              |
| Ø mm                  | 120 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 10               |
| Dim. four (LxHxP)     | 436 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 78               |
| Longueur max. du bois | 30               |







## ROSA XXL.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 10,5             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 301              |
| kg/h                  | 2,8              |
| Dim.LxHxP             | 1074 x 861 x 669 |
| kg                    | 235              |
| Ø mm                  | 120 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 10               |
| Dim. four (LxHxP)     | 436 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 78               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## ROSA XXL.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 10,5             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 301              |
| kg/h                  | 2,8              |
| Dim.LxHxP             | 1074 x 861 x 669 |
| kg                    | 202              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 10               |
| Dim. four (LxHxP)     | 436 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 78               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## VENEZIA.16

Cuisinière à bois encastrable ou free standing



Noir Antracite

Blanc

Inoxidable



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 8,3             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 238             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 900 x 850 x 600 |
| kg                    | 175             |
| Ø mm                  | 130 P/S/lat.D   |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 333 x 313 x 428 |
| Capacité du four (L)  | 45              |
| Longueur max. du bois | 25              |



## MILLY.16

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,7              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 250              |
| kg/h                  | 2,4              |
| Dim.LxHxP             | 1050 x 865 x 670 |
| kg                    | 217              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 436 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 78               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## ROSA.16 CERAMICA

Cuisinière à bois



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,8              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 252              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 183              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 8                |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## ROSA.16 PETRA

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,8              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 252              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 200              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 8                |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## ROSA.16 MAIOLICA

Cuisinière à bois



Bordeaux

Blanc Infinity

Taupe



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,8              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 252              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 204              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 8                |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| Longueur max. du bois | 30               |



## ROSA.16 STEEL

Cuisinière à bois



Noir Antracite

Blanc Pointillé



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,8              |
| %                     | 86               |
| m³                    | 252              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1030 x 851 x 650 |
| kg                    | 170              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| PP (13% O₂)           | 8                |
| Dim. four (LxHxP)     | 330 x 300 x 410  |
| Capacité du four (L)  | 41               |
| Longueur max. du bois | 30               |







SUPREMA.16

Cuisinière à bois



Noir



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,0             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 258             |
| kg/h                  | 2,4             |
| Dim.LxHxP             | 974 x 860 x 660 |
| kg                    | 220             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 436 x 418 x 430 |
| Capacité du four (L)  | 78              |
| Longueur max. du bois | 30              |



GARDENIA.16 PETRA

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Pierre Naturelle



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,5             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 272             |
| kg/h                  | 2,5             |
| Dim.LxHxP             | 950 x 864 x 704 |
| kg                    | 212             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 307 x 418 x 430 |
| Capacité du four (L)  | 55              |
| Longueur max. du bois | 30              |



GARDENIA.16 STEEL

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 9,5             |
| %                     | 86              |
| m³                    | 272             |
| kg/h                  | 2,5             |
| Dim.LxHxP             | 950 x 864 x 704 |
| kg                    | 197             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 307 x 418 x 430 |
| Capacité du four (L)  | 55              |
| Longueur max. du bois | 30              |



GARDENIA XXL PETRA

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Pierre Naturelle



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 10,5            |
| %                     | 86              |
| m³                    | 301             |
| kg/h                  | 2,8             |
| Dim.LxHxP             | 950 x 864 x 704 |
| kg                    | 272             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 438 x 408 x 436 |
| Capacité du four (L)  | 78              |
| Longueur max. du bois | 30              |



GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Noir Antracite



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 10,5            |
| %                     | 86              |
| m³                    | 301             |
| kg/h                  | 2,8             |
| Dim.LxHxP             | 950 x 864 x 704 |
| kg                    | 247             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 438 x 408 x 436 |
| Capacité du four (L)  | 78              |
| Longueur max. du bois | 30              |



CHAUFFE-PLAT SUPÉRIEUR (en option)

GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Cuisinière à bois avec four en fonte



Bordeaux



Blanc Infinity



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 10,5            |
| %                     | 86              |
| m³                    | 301             |
| kg/h                  | 2,8             |
| Dim.LxHxP             | 950 x 864 x 704 |
| kg                    | 257             |
| Ø mm                  | 150 P/S         |
| PP (13% O₂)           | 10              |
| Dim. four (LxHxP)     | 438 x 408 x 436 |
| Capacité du four (L)  | 78              |
| Longueur max. du bois | 30              |



ALASKA.16

PRESTIGE

Cuisinière à bois



Noir Vitrifié



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 12,0             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 344              |
| kg/h                  | 3,3              |
| Dim.LxHxP             | 1307 x 860 x 705 |
| kg                    | 350              |
| Ø mm                  | 150 P/S          |
| Dim. four (LxHxP)     | 434 x 418 x 430  |
| Capacité du four (L)  | 78               |
| Longueur max. du bois | 30               |



INSERTO 60.16

Insert à bois ventilé



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,5             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 186             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 595 x 500 x 440 |
| kg                    | 124             |
| Ø mm                  | 160 S           |
| W                     | 1               |
| Longueur max. du bois | 30              |



INSERTO 70 H49.16

Insert à bois ventilé



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 6,7             |
| %                     | 82              |
| m³                    | 192             |
| kg/h                  | 1,9             |
| Dim.LxHxP             | 695 x 495 x 450 |
| kg                    | 149             |
| Ø mm                  | 160 S           |
| W                     | 1               |
| Longueur max. du bois | 30              |



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Insert en bois ventilé



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,4             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 212             |
| kg/h                  | 2,2             |
| Dim.LxHxP             | 800 x 555 x 500 |
| kg                    | 130             |
| Ø mm                  | 160 S           |
| W                     | 1               |
| Longueur max. du bois | 30              |



INSERTO 70.165

Insert à bois ventilé



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 7,8             |
| %                     | 77              |
| m³                    | 224             |
| kg/h                  | 2,4             |
| Dim.LxHxP             | 695 x 550 x 450 |
| kg                    | 142             |
| Ø mm                  | 160 S           |
| W                     | 1               |
| Longueur max. du bois | 30              |



INSERTO 70 LEAN

Insert à bois ventilé



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| kW-N                  | 8,0             |
| %                     | 80              |
| m³                    | 229             |
| kg/h                  | 2,3             |
| Dim.LxHxP             | 704 x 559 x 530 |
| kg                    | 115             |
| Ø mm                  | 150 S           |
| Longueur max. du bois | 30              |



INSERTO 100 WIDE.16 \*

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu



\*Jusqu'à épuisement des stocks



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 8,1              |
| %                     | 80               |
| m³                    | 232              |
| kg/h                  | 2,3              |
| Dim.LxHxP             | 1000 x 561 x 509 |
| kg                    | 178              |
| Ø mm                  | 160 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |



INSERTO 80 WIDE.16 \*

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu



\*Jusqu'à épuisement des stocks



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 12,4             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 356              |
| kg/h                  | 3,3              |
| Dim.LxHxP             | 800 x 1478 x 509 |
| kg                    | 160              |
| Ø mm                  | 160 S            |
| Longueur max. du bois | 30               |







MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monobloc à bois pour cheminées



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| kW-N                  | 12,0              |
| %                     | 80                |
| m³                    | 344               |
| kg/h                  | 3,5               |
| Dim.LxHxP             | 1034 x 1678 x 655 |
| kg                    | 320               |
| Ø mm                  | 200 S             |
| Longueur max. du bois | 50                |



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Monobloc à bois pour cheminées



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| kW-N                  | 12,9              |
| %                     | 85                |
| m³                    | 370               |
| kg/h                  | 3,6               |
| Dim.LxHxP             | 1105 x 1590 x 650 |
| kg                    | 320               |
| Ø mm                  | 180 S             |
| Longueur max. du bois | 50                |



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Thermo cheminée à bois



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| kW-N                  | 20,5             |
| kW-H <sub>2</sub> O   | 11,3             |
| %                     | 86               |
| m³                    | 588              |
| kg/h                  | 5,4              |
| Dim.LxHxP             | 846 x 1585 x 667 |
| kg                    | 334              |
| Ø mm                  | 200 S            |
| bar                   | 2,5              |
| Longueur max. du bois | 30               |



# PRODUITS À GRANULÉS





MARGARET GRES



Poêle mixte étanche granulés/bois



Gres Corten

Gres Ostuni

Mode granulés | Mode bois

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0   6,0 - 10,1 |
| % (min-max)    | 82 - 90   88 - 89       |
| m³             | 287                     |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3   1,6 - 2,6   |
| Dim. LxHxP     | 890 x 1157 x 532        |
| kg             | 270                     |
| Ø mm           | 120 P/S                 |
| W (min-max)    | 21 - 62   24 - 36       |
| kg/L           | 30 / 49                 |



LUISELLA 5.0

Poêle à granulés ventilé, slim



Bordeaux



Grigio Grafite



Noir

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 5,1       |
| % (min-max)    | 92 - 92         |
| m³             | 146             |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,1       |
| Dim.LxHxP      | 572 x 892 x 307 |
| kg             | 64              |
| Ø mm           | 80 P/S          |
| W (min-max)    | 28 - 48         |
| kg/L           | 10 / 16         |



MARGARET PETRA



Poêle mixte étanche granulés/bois



Pierre Naturelle

Mode granulés | Mode bois

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0   6,0 - 10,1 |
| % (min-max)    | 82 - 90   88 - 89       |
| m³             | 287                     |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3   1,6 - 2,6   |
| Dim. LxHxP     | 890 x 1157 x 532        |
| kg             | 280                     |
| Ø mm           | 120 P/S                 |
| W (min-max)    | 21 - 62   24 - 36       |
| kg/L           | 30 / 49                 |



LUISELLA 5.0 MAXI

Poêle à granulés étanche ventilée, slim



Grigio Grafite



Noir

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0       |
| % (min-max)    | 94 - 92         |
| m³             | 201             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,6       |
| Dim.LxHxP      | 639 x 892 x 290 |
| kg             | 99              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D    |
| W (min-max)    | 38 - 66         |
| kg/L           | 10 / 16         |



PEGGY

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir Antracite



Piédestal  
"CLASSIQUE"  
574x720x570 mm  
(optional)



Piédestal  
"STYLE"  
514x720x570 mm  
(optional)

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 5,1       |
| % (min-max)    | 93 - 91         |
| m³             | 146             |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,2       |
| Dim.LxHxP      | 500 x 620 x 460 |
| kg             | 91              |
| Ø mm           | 80 P            |
| W (min-max)    | 21 - 49         |
| kg/L           | 10 / 16         |



PEGGY CX

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Noir Antracite



Piédestal  
"CLASSIQUE"  
574x720x570 mm  
(optional)



Piédestal  
"STYLE"  
514x720x570 mm  
(optional)

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,8 - 6,0       |
| % (min-max)    | 94 - 92         |
| m³             | 172             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,3       |
| Dim.LxHxP      | 500 x 620 x 620 |
| kg             | 96              |
| Ø mm           | 80 / 130S       |
| W (min-max)    | 22 - 55         |
| kg/L           | 10 / 16         |





## KETTY 5.0

Poêle à granulés ventilé



Blanc



Bordeaux



Noir



Ivoire

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 6,5       |
| % (min-max)    | 91 - 92         |
| m³             | 186             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,4       |
| Dim.LxHxP      | 456 x 884 x 479 |
| kg             | 77              |
| Ø mm           | 80 P            |
| W (min-max)    | 35 - 75         |
| kg/L           | 15 / 24         |



## ANGY TOP

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Noir

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0       |
| % (min-max)    | 94 - 91         |
| m³             | 201             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5       |
| Dim.LxHxP      | 506 x 897 x 525 |
| kg             | 91              |
| Ø mm           | 80 P/S          |
| W (min-max)    | 26 - 62         |
| kg/L           | 11 / 18         |



## LINA TOP \*

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir \*

\*Jusqu'à épuisement des stocks



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0       |
| % (min-max)    | 94 - 91         |
| m³             | 201             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5       |
| Dim.LxHxP      | 478 x 914 x 522 |
| kg             | 90              |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 26 - 62         |
| kg/L           | 11 / 18         |



## MARIELLA

Poêle à granulés ventilé



Ivoire



Bordeaux



Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 7,0        |
| % (min-max)    | 90 - 92          |
| m³             | 201              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,6        |
| Dim.LxHxP      | 495 x 1019 x 508 |
| kg             | 98               |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 34 - 67          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## MARIELLA PLUS

Poêle à granulés canalisé



Ivoire



Bordeaux



Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 7,5        |
| % (min-max)    | 90 - 92          |
| m³             | 215              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,7        |
| Dim.LxHxP      | 495 x 1019 x 508 |
| kg             | 102              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 50 - 95          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## MOIRA EVO \*

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc \*



Noir \*

\*Jusqu'à épuisement des stocks



## SABRY 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Ivoire



Bronze



Noir



Grigio Grafite

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,8 - 7,0       |
| % (min-max)    | 94 - 91         |
| m³             | 201             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5       |
| Dim.LxHxP      | 456 x 924 x 555 |
| kg             | 87              |
| Ø mm           | 80 P            |
| W (min-max)    | 19 - 42         |
| kg/L           | 15 / 24         |



## AMIKA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 92          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 460 x 1200 x 465 |
| kg             | 114              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 35 - 68          |
| kg/L           | 15 / 24          |







## AMIKA PETRA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 92          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 460 x 1200 x 465 |
| kg             | 117              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 35 - 68          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## ANGELICA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Ivoire



Bordeaux



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 94 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 495 x 1016 x 555 |
| kg             | 99               |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| PP (13% O₂)    | 7                |
| W (min-max)    | 31 - 64          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## ANGELICA PLUS EVO

Poêle à granulés étanche canalisée



Ivoire



Noir



Bordeaux



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 94 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 495 x 1016 x 555 |
| kg             | 103              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| PP (13% O₂)    | 7                |
| W (min-max)    | 31 - 64          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## GABRIELLA PLUS \*

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc\*



Bronze\*



Pierre Naturelle\*

\*Jusqu'à épuisement des stocks



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 8,0        |
| % (min-max)    | 94 - 94          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 750 x 1078 x 352 |
| kg             | 132              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 52 - 90          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## KLAUDIA 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Noir



Blanc



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 92 - 92          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 498 x 1017 x 575 |
| kg             | 101              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 28 - 57          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Noir



Blanc



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 92          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 498 x 1017 x 575 |
| kg             | 105              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| PP (13% O₂)    | 9                |
| W (min-max)    | 37 - 83          |
| kg/L           | 15 / 24          |



## MARILENA PLUS 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 347 x 1077 x 750 |
| kg             | 118              |
| Ø mm           | 80 S/P/Lat.G     |
| W (min-max)    | 45 - 90          |
| kg/L           | 15 / 23          |



## MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 347 x 1077 x 750 |
| kg             | 154              |
| Ø mm           | 80 S/P/Lat.G     |
| W (min-max)    | 45 - 90          |
| kg/L           | 15 / 23          |





MARILENA PLUS CRYSTAL 5.016

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Fume'

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 750 x 1077 x 347 |
| kg             | 135              |
| Ø mm           | 80 S/P/Lat.G     |
| W (min-max)    | 45 - 90          |
| kg/L           | 15 / 23          |



PAMELA STEEL

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Bronze

Blanc

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 470 x 1197 x 470 |
| kg             | 130              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 28 - 67          |
| kg/L           | 15 / 24          |



PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Crystal Blsc

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0        |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 229              |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8        |
| Dim.LxHxP      | 470 x 1197 x 470 |
| kg             | 140              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 28 - 67          |
| kg/L           | 15 / 24          |



TEODORA EVO

Poêle à granulés ventilé



Noir

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0       |
| % (min-max)    | 94 - 91         |
| m³             | 229             |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8       |
| Dim.LxHxP      | 610 x 739 x 632 |
| kg             | 139             |
| Ø mm           | 80 P            |
| W (min-max)    | 35 - 70         |
| kg/L           | 14 / 22         |



ANNABELLA AD EVO

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Noir

Taupe Opaque

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 9,0        |
| % (min-max)    | 94 - 92          |
| m³             | 258              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,0        |
| Dim.LxHxP      | 703 x 1078 x 343 |
| kg             | 132              |
| Ø mm           | 80 P/S/Lat.D     |
| W (min-max)    | 35 - 55          |
| kg/L           | 14 / 22          |



DEBBY EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc

Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0        |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 258              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0        |
| Dim.LxHxP      | 550 x 1199 x 573 |
| kg             | 134              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 35 - 70          |
| kg/L           | 18 / 28          |



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0        |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 258              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0        |
| Dim.LxHxP      | 550 x 1199 x 573 |
| kg             | 160              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 35 - 70          |
| kg/L           | 18 / 28          |



DEBBY CX EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Blanc

Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0        |
| % (min-max)    | 94 - 92          |
| m³             | 258              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0        |
| Dim.LxHxP      | 550 x 1199 x 573 |
| kg             | 134              |
| Ø mm           | 80 / 130S        |
| W (min-max)    | 35 - 70          |
| kg/L           | 18 / 28          |







DEBBY CX PETRA EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique

Pierre Naturelle

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,0 - 9,0

94 - 92

258

0,7 - 2,0

550 x 1199 x 573

160

80 / 130S

35 - 70

18 / 28

DEBBY PLUS CX PETRA EVO \*

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, canalisé avec sortie supérieure concentrique

Pierre Naturelle \*

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,0 - 9,0

94 - 92

258

0,7 - 2,0

550 x 1199 x 573

163

80 / 130S

45 - 95

18 / 28

DEBBY PLUS EVO \*

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée

Blanc \*

Noir \*

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,0 - 9,0

94 - 93

258

0,7 - 2,0

550 x 1199 x 573

137

80 P/S

45 - 92

18 / 28

KATIA 9 5.0 EVO

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche

Blanc

Bronze

Taupe Opaque

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

PP (13% O<sub>2</sub>)

W (min-max)

kg/L

3,6 - 9,0

95 - 92

258

0,8 - 2,0

515 x 1082 x 572

160

80 P

7

18 - 36

20 / 32

DEBBY PLUS PETRA EVO \*

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée

Pierre Naturelle \*

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,0 - 9,0

94 - 93

258

0,7 - 2,0

550 x 1199 x 573

163

80 P/S

45 - 92

18 / 28

KATIA 11

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche

Blanc

Bronze

Taupe

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,4 - 11,0

94 - 91

315

0,8 - 2,5

515 x 1082 x 572

155

80 P

26 - 45

20 / 32

DEBBY PLUS CX EVO \*

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, canalisé avec sortie supérieure concentrique

Blanc \*

Noir \*

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,0 - 9,0

94 - 92

258

0,7 - 2,0

550 x 1199 x 573

137

80 / 130S

45 - 95

18 / 28

MIETTA EVO \*

Evolution Life

Poêle à granulés ventilé et étanche

Bordeaux \*

Blanc \*

kW-N (min-max)

% (min-max)

m³

kg/h (min-max)

Dim.LxHxP

kg

Ø mm

W (min-max)

kg/L

3,4 - 9,0

94 - 93

258

0,8 - 2,0

496 x 1073 x 579

157

80 P

26 - 43

20 / 32



## DAHIANA 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Ivoire



Noir



Bronze

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 92 - 92          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 525 x 1080 x 602 |
| kg             | 153              |
| Ø mm           | 80 P             |
| PP (13% O₂)    | 10               |
| W (min-max)    | 38 - 90          |
| kg/L           | 27 / 42          |



## DAHIANA PLUS VFS

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Ivoire



Noir



Bronze

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0       |
| % (min-max)    | 90 - 92          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 525 x 1080 x 558 |
| kg             | 160              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 35 - 130         |
| kg/L           | 30 / 48          |



## SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Pierre Naturelle

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 92 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 900 x 1150 x 290 |
| kg             | 167              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 30 - 50          |
| kg/L           | 21 / 33          |



## SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Crystal

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 92 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 900 x 1150 x 290 |
| kg             | 155              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 30 - 50          |
| kg/L           | 21 / 33          |



## SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Noir

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 92 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 900 x 1150 x 295 |
| kg             | 155              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 30 - 50          |
| kg/L           | 21 / 33          |



## SHARON PLUS CX PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Pierre Naturelle

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 91 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 900 x 1150 x 290 |
| kg             | 168              |
| Ø mm           | 80 / 130S        |
| W (min-max)    | 30 - 50          |
| kg/L           | 21 / 33          |



## SHARON PLUS CX CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Crystal

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0       |
| % (min-max)    | 91 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 900 x 1150 x 290 |
| kg             | 156              |
| Ø mm           | 80 / 130S        |
| W (min-max)    | 30 - 50          |
| kg/L           | 21 / 33          |



## SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc



Taupe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0       |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2        |
| Dim.LxHxP      | 822 x 1162 x 343 |
| kg             | 149              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D     |
| W (min-max)    | 37 - 65          |
| kg/L           | 19 / 30          |





## SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0       |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2        |
| Dim.LxHxP      | 821 x 1124 x 343 |
| kg             | 156              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D     |
| W (min-max)    | 37 - 65          |
| kg/L           | 19 / 30          |



## SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc



Bordeaux



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0       |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2        |
| Dim.LxHxP      | 821 x 1122 x 343 |
| kg             | 141              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D     |
| W (min-max)    | 37 - 65          |
| kg/L           | 19 / 30          |



## TEOREMA

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Ivoire



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0       |
| % (min-max)    | 90 - 91          |
| m³             | 287              |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,3        |
| Dim.LxHxP      | 525 x 1080 x 652 |
| kg             | 165              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| W (min-max)    | 20 - 105         |
| kg/L           | 30 / 48          |



## TEOREMA PLUS AD

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Ivoire



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,8 - 12,0       |
| % (min-max)    | 94 - 93          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,9 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 525 x 1080 x 652 |
| kg             | 172              |
| Ø mm           | 80 P/S           |
| PP (13% O₂)    | 10               |
| W (min-max)    | 65 - 158         |
| kg/L           | 27 / 42          |



## SINFONY

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Taupe Brillant



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 11,0       |
| % (min-max)    | 94 - 91          |
| m³             | 316              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,5        |
| Dim.LxHxP      | 480 x 1139 x 560 |
| kg             | 173              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 26 - 45          |
| kg/L           | 22 / 35          |



## ANNALISA PLUS CRYSTAL

Poêle à granulés étanche avec double conduit



Noir



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 91 - 91          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 436 x 1150 x 900 |
| kg             | 187              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D     |
| W (min-max)    | 32 - 52          |
| kg/L           | 24 / 38          |



## ANNALISA PLUS GRES

Poêle à granulés étanche avec double conduit



Gres Ostuni



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 91 - 91          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 902 x 1150 x 436 |
| kg             | 185              |
| Ø mm           | 80 P/S/lat.D     |
| W (min-max)    | 32 - 52          |
| kg/L           | 24 / 38          |



## NORIS

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe Opaque



|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 576 x 1174 x 642 |
| kg             | 188              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 45 - 58          |
| kg/L           | 29 / 46          |





NORIS LUX



Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Taupe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 93 - 91          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 576 x 1174 x 642 |
| kg             | 201              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 45 - 58          |
| kg/L           | 29 / 46          |



NORIS PLUS



Poêle à granulés étanche avec double conduit



Blanc



Bronze



Taupe Opaque

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 93 - 92          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 576 x 1174 x 642 |
| kg             | 195              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 60 - 105         |
| kg/L           | 29 / 46          |



NORIS PLUS LUX



Poêle à granulés étanche avec double conduit



Blanc



Taupe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 93 - 92          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 576 x 1174 x 642 |
| kg             | 208              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 60 - 105         |
| kg/L           | 29 / 46          |



LUCIA.16

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Blanc



Taupe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,1       |
| % (min-max)    | 93 - 93          |
| m³             | 347              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 556 x 1097 x 597 |
| kg             | 181              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 23 - 87          |
| kg/L           | 27 / 43          |



LUCIA PLUS.16

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Blanc



Taupe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0       |
| % (min-max)    | 92 - 92          |
| m³             | 344              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 556 x 1097 x 597 |
| kg             | 186              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 50 - 142         |
| kg/L           | 27 / 43          |



TERRY PLUS



Poêle à granulés étanche avec double conduit



Bordeaux



Blanc



Taupe Brillant

|                |                  |
|----------------|------------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,1       |
| % (min-max)    | 92 - 94          |
| m³             | 347              |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7        |
| Dim.LxHxP      | 569 x 1151 x 598 |
| kg             | 206              |
| Ø mm           | 80 P             |
| W (min-max)    | 50 - 96          |
| kg/L           | 29 / 46          |





## ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



Bordeaux



Ivoire



Bronze



Noir

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,3 - 14,3       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 2,9 - 11,0       |
| % (min-max)                   | 92 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 410              |
| kg/h (min-max)                | 1,0 - 3,2        |
| Dim.LxHxP                     | 511 x 1150 x 632 |
| kg                            | 163              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 28 - 68          |
| kg/L                          | 27 / 43          |
| bar                           | 3                |



## VIRNA IDRO.16

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Bordeaux



Blanc



Taupe Opaque

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,3 - 14,5       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,7 - 12,3       |
| % (min-max)                   | 95 - 93          |
| m <sup>3</sup>                | 416              |
| kg/h (min-max)                | 0,9 - 3,2        |
| Dim.LxHxP                     | 793 x 1105 x 384 |
| kg                            | 151              |
| Ø mm                          | 100 P/S/lat.D    |
| W (min-max)                   | 20 - 35          |
| kg/L                          | 22 / 35          |
| bar                           | 2,5              |



## MARINA IDRO H11

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire



Bordeaux



Bronze

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,2 - 14,8       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,0 - 11,0       |
| % (min-max)                   | 94 - 93          |
| m <sup>3</sup>                | 424              |
| kg/h (min-max)                | 4,2 - 14,8       |
| Dim.LxHxP                     | 550 x 1039 x 601 |
| kg                            | 180              |
| Ø mm                          | 80 P             |
| W (min-max)                   | 32 - 65          |
| kg/L                          | 20 / 32          |
| bar                           | 3                |



## MARINA IDRO H13

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire



Bordeaux



Bronze

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,1 - 17,5       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,7 - 13,0       |
| % (min-max)                   | 94 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 502              |
| kg/h (min-max)                | 1,1 - 3,8        |
| Dim.LxHxP                     | 550 x 1149 x 601 |
| kg                            | 190              |
| Ø mm                          | 80 P             |
| W (min-max)                   | 25 - 70          |
| kg/L                          | 24 / 39          |
| bar                           | 3                |



## COSTANZA IDRO 5.0

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



Blanc



Bordeaux

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,8 - 16,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,3 - 11,0       |
| % (min-max)                   | 90 - 91          |
| m <sup>3</sup>                | 459              |
| kg/h (min-max)                | 3,6 - 1,1        |
| Dim.LxHxP                     | 495 x 1152 x 628 |
| kg                            | 165              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 25 - 60          |
| kg/L                          | 27 / 43          |
| bar                           | 3                |



## GUENDA IDRO 5.0

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire



Bronze



Taupe Opaque

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,8 - 16,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,3 - 12,3       |
| % (min-max)                   | 90 - 91          |
| m <sup>3</sup>                | 459              |
| kg/h (min-max)                | 3,6 - 1,1        |
| Dim.LxHxP                     | 495 x 1152 x 628 |
| kg                            | 165              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 20 - 22          |
| kg/L                          | 27 / 48          |
| bar                           | 3                |



## EVELYNE IDRO 2.0

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Blanc



Taupe



Gris

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,3 - 18,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,5 - 14,8       |
| % (min-max)                   | 96 - 94          |
| m <sup>3</sup>                | 516              |
| kg/h (min-max)                | 1,1 - 4,0        |
| Dim.LxHxP                     | 878 x 1099 x 412 |
| kg                            | 209              |
| Ø mm                          | 100 P/S/Lat. D   |
| W (min-max)                   | 80 - 85          |
| kg/L                          | 27 / 43          |
| bar                           | 3                |



## ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Evolution Life

Thermo poêle à granulés ventilé



Blanc



Bordeaux



Taupe Brillant

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,1 - 18,9       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 3,9 - 16,0       |
| % (min-max)                   | 91 - 94          |
| m <sup>3</sup>                | 542              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 4,1        |
| Dim.LxHxP                     | 596 x 1165 x 708 |
| kg                            | 227              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 24 - 26          |
| kg/L                          | 33 /             |
| bar                           | 3                |





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO



Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire



Blanc



Bordeaux

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,6 - 22,4       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,6 - 20,0       |
| % (min-max)                   | 96 - 93          |
| m <sup>3</sup>                | 642              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 5,0        |
| Dim.LxHxP                     | 596 x 1243 x 708 |
| kg                            | 235              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| PP (13% O <sub>2</sub> )      | 7                |
| W (min-max)                   | 15 - 35          |
| kg/L                          | 38 / 60          |
| bar                           | 3                |



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO



Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Blanc



Ivoire

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,6 - 25,8       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,6 - 23,0       |
| % (min-max)                   | 96 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 740              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 5,8        |
| Dim.LxHxP                     | 596 x 1243 x 737 |
| kg                            | 235              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| PP (13% O <sub>2</sub> )      | 7                |
| W (min-max)                   | 15 - 37          |
| kg/L                          | 38 / 60          |
| bar                           | 3                |



ISIDE IDRO 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Parchemin



Blanc



Vogue Ametista

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,4 - 19,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,0 - 14,7       |
| % (min-max)                   | 93 - 94          |
| m <sup>3</sup>                | 545              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 4,2        |
| Dim.LxHxP                     | 690 x 1196 x 628 |
| kg                            | 247              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 78 - 119         |
| kg/L                          | 35 / 56          |
| bar                           | 3                |



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Blanc



Grigio Luce

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,4 - 19,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,0 - 14,7       |
| % (min-max)                   | 93 - 94          |
| m <sup>3</sup>                | 545              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 4,2        |
| Dim.LxHxP                     | 633 x 1176 x 626 |
| kg                            | 214              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 78 - 119         |
| kg/L                          | 35 / 56          |
| bar                           | 3                |



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire



Grigio Luce

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,4 - 23,6       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,0 - 17,7       |
| % (min-max)                   | 93 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 677              |
| kg/h (min-max)                | 1,2 - 5,3        |
| Dim.LxHxP                     | 633 x 1176 x 626 |
| kg                            | 214              |
| Ø mm                          | 100 P            |
| W (min-max)                   | 78 - 130         |
| kg/L                          | 35 / 56          |
| bar                           | 3                |







COMFORT P70 H49 5.0

Insert à granulés ventilé



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0       |
| % (min-max)    | 93 - 91         |
| m³             | 230             |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8       |
| Dim.LxHxP      | 680 x 480 x 512 |
| kg             | 113             |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 25 - 98         |
| kg/L           | 11 / 18         |



COMFORT P85 PLUS

Insert à granulés canalisé



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,0      |
| % (min-max)    | 92 - 91         |
| m³             | 344             |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6       |
| Dim.LxHxP      | 880 x 602 x 615 |
| kg             | 160             |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 75 - 150        |
| kg/L           | 16 / 25         |



COMFORT P70 AIR

Insert à granulés ventilé



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0      |
| % (min-max)    | 90 - 91         |
| m³             | 287             |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2       |
| Dim.LxHxP      | 740 x 582 x 561 |
| kg             | 125             |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 23 - 75         |
| kg/L           | 15 / 24         |



COMFORT IDRO L80.16

Thermo cheminée à granulés ventilé



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| kW-N (min-max)                | 5,7 - 19,0 |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,3 - 14,9 |
| % (min-max)                   | 90 - 92    |
| m³                            | 545        |
| kg/h (min-max)                | 1,3 - 4,3  |
| Dim.LxHxP                     | x x        |
| kg                            | 220        |
| Ø mm                          | 100 S      |
| W (min-max)                   | 16 - 36    |
| kg/L                          | 18 / 29    |
| bar                           | 2.5        |



COMFORT P70 AIR PLUS

Insert à granulés canalisé



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0      |
| % (min-max)    | 92 - 92         |
| m³             | 287             |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,3       |
| Dim.LxHxP      | 670 x 530 x 562 |
| kg             | 131             |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 35 - 105        |
| kg/L           | 13 / 21         |



COMFORT P85

Insert à granulés ventilé



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,0      |
| % (min-max)    | 91 - 92         |
| m³             | 344             |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6       |
| Dim.LxHxP      | 880 x 602 x 615 |
| kg             | 145             |
| Ø mm           | 80 S            |
| W (min-max)    | 25 - 100        |
| kg/L           | 16 / 25         |





PK15

Chaudière à granulés



Gris Clair/Gris  
Foncé



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 4,1 - 15,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 4,1 - 15,0       |
| % (min-max)                   | 88 - 93          |
| m <sup>3</sup>                | 431              |
| kg/h (min-max)                | 1,0 - 3,4        |
| Dim.LxHxP                     | 822 x 1398 x 745 |
| kg                            | 295              |
| Ø mm                          | 100 S/P/Lat.G    |
| W (min-max)                   | 20 - 25          |
| kg/L                          | 75 / 119         |
| bar                           | 3                |



PK20

Chaudière à granulés



Gris Clair/Gris  
Foncé



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,7 - 20,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 5,7 - 20,0       |
| % (min-max)                   | 88 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 574              |
| kg/h (min-max)                | 1,4 - 4,6        |
| Dim.LxHxP                     | 822 x 1398 x 745 |
| kg                            | 295              |
| Ø mm                          | 100 S/P/Lat.G    |
| W (min-max)                   | 20 - 25          |
| kg/L                          | 75 / 119         |
| bar                           | 3                |



PR20



Chaudière à granulés avec extracteur de cendres



Gris Clair/Gris  
Foncé



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 5,7 - 20,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 5,7 - 20,0       |
| % (min-max)                   | 88 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 574              |
| kg/h (min-max)                | 1,4 - 4,6        |
| Dim.LxHxP                     | 822 x 1398 x 817 |
| kg                            | 310              |
| Ø mm                          | 100 S/P/Lat.G    |
| W (min-max)                   | 20 - 25          |
| kg/L                          | 75 / 119         |
| bar                           | 3                |



PK30

Chaudière à granulés



Gris Clair/Gris  
Foncé



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 8,9 - 30,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 8,9 - 30,0       |
| % (min-max)                   | 93 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 861              |
| kg/h (min-max)                | 2,0 - 6,8        |
| Dim.LxHxP                     | 892 x 1398 x 745 |
| kg                            | 310              |
| Ø mm                          | 120 S/P/Lat.G    |
| W (min-max)                   | 27 - 45          |
| kg/L                          | 75 / 119         |
| bar                           | 3                |



PR30



Chaudière à granulés avec extracteur de cendres



Gris Clair/Gris  
Foncé



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| kW-N (min-max)                | 8,9 - 30,0       |
| kW-H <sub>2</sub> O (min-max) | 8,9 - 30,0       |
| % (min-max)                   | 93 - 92          |
| m <sup>3</sup>                | 861              |
| kg/h (min-max)                | 2,0 - 6,8        |
| Dim.LxHxP                     | 892 x 1398 x 817 |
| kg                            | 325              |
| Ø mm                          | 120 S/P/Lat.G    |
| W (min-max)                   | 27 - 45          |
| kg/L                          | 75 / 119         |
| bar                           | 3                |





# REMARQUES

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.

- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

- Volume de chauffe m<sup>3</sup>: la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.

- Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existantes dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

- Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.

- Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.

- Les produits La Nordica-Extraflame sont approuvés pour fonctionner uniquement avec une alimentation 230V 50Hz. L'utilisation avec des tensions et/ou fréquences différentes peut compromettre la fonctionnalité et la sécurité des produits.

- Les faïences (où présent) sont des produits de haute fabrication artisanale et comme tels, elles peuvent présenter de très petits grumeaux, des craquelures et des imperfections chromatiques. Ces caractéristiques sont la preuve de leur grande valeur. L'émail et la faïence, pour leur différent coefficient de dilatation, produisent des microfissures (craquelure) qui en démontrent l'authenticité.

- Les revêtements en pierre sont des matériaux naturels et sont donc sujets aux variations esthétiques ou chromatiques entre une pièce et l'autre, ces caractéristiques représentent la beauté et le caractère unique du produit et ne peuvent pas être considérées comme des défauts.

## ENERGY LABEL

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



## CERTIFICATES

Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).



Uniquement pour l'Allemagne: Raccordement autorisé – pour l'Allemagne seulement, sur une cheminée commune (raccordement en multiple), pourvu que les exigences des normes régionales et nationales, y compris DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 et MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), soient strictement respectées et que le ramoneur du département ait vérifié et approuvé les conditions d'installation.

Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.



Règlement allemand pour la limitation des émissions.

Certification délivrée par l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations pour la promotion d'une utilisation efficace de l'énergie de la biomasse.



Uniquement pour l'Italie: avec le décret ministériel DM 28/12/12, mieux connu sous le nom de «Compte Thermique», une incitation spéciale vient attribuée pour le remplacement des anciens appareils par de nouveaux produits présentant certaines caractéristiques.

## LEGENDE

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kW-N:</b>              | Puissance nominale utile (kW)                                                                                   |
| <b>kW-H<sub>2</sub>O:</b> | Puissance rendue à l'eau (kW)                                                                                   |
| <b>m<sup>3</sup>:</b>     | m <sup>3</sup> que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m <sup>3</sup> )                                             |
| <b>%:</b>                 | Rendement (%)                                                                                                   |
| <b>kg-l:</b>              | Capacité totale réservoir (kg-l)                                                                                |
| <b>kg/h:</b>              | Consommation (kg/h)                                                                                             |
| <b>Ø mm:</b>              | Diamètre sortie de fumées (mm)<br>S = au-dessus P = à l'arrière<br>Lat.D = Latéral droit Lat.G = Latéral gauche |
| <b>Dim. LxHxP:</b>        | Dimensions LxHxP (mm)                                                                                           |
| <b>kg:</b>                | Poids net (kg)                                                                                                  |
| <b>W:</b>                 | Absorption électrique (W)                                                                                       |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>bar:</b> | Puissance d'exercice (bar)                  |
|             | Wi-Fi de série                              |
|             | Télécommande avec sonde d'ambiance de série |
|             | Brasero autonettoyant                       |
|             | Prise d'air extérieur directe               |
|             | Kit optionnel pour installations coaxiales  |
|             | Chambre de combustion et réservoir étanches |



## **LA NORDICA S.P.A**

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 804000  
[info@lanordica.com](mailto:info@lanordica.com)

## **EXTRAFLAME S.P.A**

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 865911  
[info@extraflame.it](mailto:info@extraflame.it)

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

9300327-000

