



2026 
POCKET



LA NORDICA

LUMEN

LUMEN	8
-------	---

Houtkachels

HOUTKACHELS	12
AUTOMATISCHE KACHELS	21
HOUT THERMOSTOVEN	22

Houtfornuizen

HOUTFORNUIZEN	24
---------------	----

Houthaarden

HOUTINSERTS	32
HOUTHAAARDEN	34
HOUT THERMOHAARDEN	35

HANDELSMERK EN AUTEURSRECHT

Alle merken, afbeeldingen, illustraties, foto's, iconen, grafische en tekstuele inhoud, technische informatie, producten, reclame en alle andere onderscheidende tekens in deze catalogus zijn het exclusieve eigendom van de opdrachtgever.

Afbeeldingen, logo's en visuals gerealiseerd door **MGA Group** en **Accent Barbiero**.

Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, wijziging, verspreiding of ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze catalogus, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

EXTRAFLAME

Hybride kachels

HYBRIDE KACHELS	38
-----------------	----

Pelletkachels

PELLETKACHELS	39
---------------	----

PELLET THERMOSTOVEN	52
---------------------	----

Pellethaarden

PELLETINSERTS	56
---------------	----

Pelletketels

PELLETKETELS	58
--------------	----



LUMEN



LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2
Afm. LxHxD 870 x 469 x 319
kg 37
W 21



LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2
Afm. LxHxD 1200 x 569 x 319
kg 54
W 27



LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2
Afm. LxHxD 1600 x 569 x 319
kg 72
W 32



FRAME 870

Afm. LxHxD 1370 x 531 x 408
kg 15



FRAME 1200

Afm. LxHxD 1700 x 631 x 408
kg 19



FRAME 1600

Afm. LxHxD 2100 x 631 x 408
kg 23





HOUTPRODUCTEN



BRIGITTA.16

Emaille gietijzeren houtkachel



Zwart



kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Afm. LxHxD	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	25



GEMMA LEAN CERAMICA

Houtkachel



Elegance Bordeaux



Elegance Wit Infinity



Liberty Panna



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	460 x 842 x 460
kg	87
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	25



SUPER JUNIOR LEAN

Houtkachel



Groen



Zwart



kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Afm. LxHxD	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	19



GEMMA LEAN PETRA

Houtkachel



Natuurlijke Steen



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	460 x 900 x 495
kg	87
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	25



EMILIANA.165

Houtkachel



Bordeaux



Infinity Wit



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Afm. LxHxD	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	23



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Houtkachel met oven



Elegance Bordeaux



Elegance Wit Infinity



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 B
PP (13% O ₂)	11
Afm. oven (LxHxD)	227 x 296 x 290
Capaciteit oven (L)	20
Max. houtlengte	25



EMILIANA.165 STEEL

Houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Afm. LxHxD	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	23



GEMMA FORNO.165 PETRA

Houtkachel met oven



Natuurlijke Steen



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 B
PP (13% O ₂)	11
Afm. oven (LxHxD)	227 x 296 x 290
Capaciteit oven (L)	20
Max. houtlengte	25





GIULIETTA.165

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 A/B
Max. houtlengte	30



CANDY LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	6,6
%	80
m³	189
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	404 x 890 x 362
kg	85
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	30



ASIA 5.0

Houtkachel



Vulcan



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Afm. LxHxD	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	25



TEA.16

Houtkachel



Antraciet Zwart



Wit



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Afm. LxHxD	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 B
Max. houtlengte	22



LIÙ.16 PETRA

PRESTIGE

Houtkachel



Natuurlijke Steen



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 B
Max. houtlengte	30



LIÙ.16

PRESTIGE

Houtkachel



Bordeaux



Infinity Wit



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 B
Max. houtlengte	30



MARLENA.16

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 B
Max. houtlengte	30



ISETTA LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	661 x 707 x 594
kg	163
Ø mm	150 A/B
Max. houtlengte	28





ISETTA CC LEAN

Emaille gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	661 x 759 x 594
kg	171
Ø mm	150 A/B
Max. houtlengte	28



JENNIFER.16

Emaille gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	702 x 870 x 478
kg	141
Ø mm	150 B
Max. houtlengte	50



ESTER 5.0

Houtkachel



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Max. houtlengte	25



ESTER FORNO 5.0

Houtkachel met oven



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	268 x 238 x 338
Capaciteit oven (L)	22
Max. houtlengte	25



FEDORA.16

Houtkachel



Infinity Wit



Bordeaux



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Max. houtlengte	30



FEDORA.16 STEEL

Houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Max. houtlengte	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Houtkachel



Liberty Bordeaux



Liberty Wit Infinity



Liberty Panna



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Afm. LxHxD	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Max. houtlengte	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Houtkachel



Natuurlijke Steen



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Afm. LxHxD	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	10
Max. houtlengte	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Houtkachel met oven



Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	12
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
Max. houtlengte	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Houtkachel met oven



Natuurlijke Steen



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 B
PP (13% O₂)	12
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
Max. houtlengte	30



ISOTTA LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Afm. LxHxD	790 x 775 x 660
kg	212
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	9
Max. houtlengte	30



ISOTTA CC LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Afm. LxHxD	790 x 830 x 660
kg	223
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	9
Max. houtlengte	30



ISOTTA FORNO.16 *

Houtkachel met oven



Antraciet Zwart *

*Zolang de voorraad strekt



kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Afm. LxHxD	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 B
Afm. oven (LxHxD)	443 x 290 x 305
Capaciteit oven (L)	39
Max. houtlengte	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Katalytische gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart



kW-N	11,7
%	86
m³	336
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150
PP (13% O₂)	6
Max. houtlengte	21



CONCITA.16

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem



Infinity Wit



Bordeaux



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Afm. LxHxD	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 B
Max. houtlengte	30



CONCITA.16 STEEL

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem



Antraciet Zwart



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Afm. LxHxD	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 B
Max. houtlengte	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Houtkachel met oven



Bordeaux



Matwit



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Afm. LxHxD	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
Max. houtlengte	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Houtkachel met oven



Antraciet Zwart



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Afm. LxHxD	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
Max. houtlengte	30



DANTE MET BANKJE (optioneel)

DANTE.16

PRESTIGE

Houtkachel



Matzwart



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Afm. LxHxD	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 B
PP (13% O₂)	12
Max. houtlengte	30



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Houtkachel



Matzwart



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Afm. LxHxD	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 B
PP (13% O₂)	12
Max. houtlengte	30



LARISSA.16

Evolution

Houtkachel met automatische verbrandingsluchtregeling



Antraciet Zwart



kW-N	9,3
%	86
m³	267
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 A/B
PP (13% O₂)	10
W	2,4
Max. houtlengte	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

houtgestookte CV-kachel



Bordeaux



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

houtgestookte CV-kachel



Natuurlijke Steen



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

houtgestookte CV-kachel



Antraciet Zwart



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Afm. LxHxD	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 A/B
Afm. oven (LxHxD)	307 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	55
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Houtkachel met oven



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Houtkachel met oven



Natuurlijke Steen



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 370
Capaciteit oven (L)	37
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

houtgestookte CV-kachel



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 B
bar	3,0
Max. houtlengte	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

houtgestookte CV-kachel



Natuurlijke Steen



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Afm. LxHxD	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 B
bar	3,0
Max. houtlengte	30



SIERRA.16

Houtkachel met open tank systeem en gesloten circuit



Antraciet Zwart



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m ³	442
kg/h	4,1
Afm. LxHxD	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	333 x 363 x 430
Capaciteit oven (L)	51
W	2
bar	0,0
Max. houtlengte	33





VICENZA.16

Inbouw of vrijstaand houtgestookt fornuis



kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Afm. LxHxD	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120
Afm. oven (LxHxD)	350 x 175 x 410
Capaciteit oven (L)	25
Max. houtlengte	27



FAMILY.16 4,5

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	964 x 895 x 642
kg	125
Ø mm	130 B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30



VERONA XXL.16 PETRA

Vrijstaand houtgestookt fornuis



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	547 x 275 x 450
Capaciteit oven (L)	68
Max. houtlengte	30



SOVRANA EASY.16

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Vrijstaand houtgestookt fornuis




kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	547 x 275 x 450
Capaciteit oven (L)	68
Max. houtlengte	30



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30



VERONA XXL.16

Inbouw of vrijstaand houtgestookt fornuis



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Afm. LxHxD	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150
Afm. oven (LxHxD)	547 x 275 x 450
Capaciteit oven (L)	68
Max. houtlengte	30



ROSETTA SX.16 PETRA

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30





ROSETTA SX.16 STEEL

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30



ROSETTA.16 CERAMICA

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30



ROSETTA.16 PETRA

Houtgestookt fornuis




kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30



ROSETTA.16 MAIOLICA

Houtgestookt fornuis



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Afm. LxHxD	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 A/B
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	30



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Houtgestookt fornuis



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	22



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Houtgestookt fornuis



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	245 x 300 x 384
Capaciteit oven (L)	28
Max. houtlengte	22



ROSA L.16 STEEL

Houtgestookt fornuis



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	307 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	55
Max. houtlengte	30



ROSA XXL.16 PETRA

Houtgestookt fornuis



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	120 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	436 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30





ROSA XXL.16 MAIOLICA

Houtgestookt fornuis



Bordeaux

Infinity Wit



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	120 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	436 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



ROSA XXL.16 STEEL

Houtgestookt fornuis



Antraciet Zwart



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	436 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



VENEZIA.16

Inbouw of vrijstaand houtgestookt fornuis



Antraciet Zwart

Wit

Inox



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 A/B/R. Kant
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	333 x 313 x 428
Capaciteit oven (L)	45
Max. houtlengte	25



SPIJZENVERWARMER BOVENAAN (optioneel)

MILLY.16

PRESTIGE

Houtgestookt fornuis



Bordeaux

Infinity Wit



kW-N	8,7
%	86
m³	250
kg/h	2,4
Afm. LxHxD	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	436 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



ROSA.16 CERAMICA

Houtgestookt fornuis



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	8
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30



ROSA.16 PETRA

Houtgestookt fornuis



Natuurlijke Steen



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	8
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30



ROSA.16 MAIOLICA

Houtgestookt fornuis



Bordeaux

Infinity Wit

Taupe



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	8
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30



ROSA.16 STEEL

Houtgestookt fornuis



Antraciet Zwart

Gespikkeld Wit



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	8
Afm. oven (LxHxD)	330 x 300 x 410
Capaciteit oven (L)	41
Max. houtlengte	30





SUPREMA.16

Houtgestookt fornuis



Zwart



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Afm. LxHxD	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	436 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



GARDENIA.16 PETRA

PRESTIGE

Houtgestookt fornuis



Natuurlijke Steen



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	307 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	55
Max. houtlengte	30



GARDENIA.16 STEEL

PRESTIGE

Houtgestookt fornuis



Antraciet Zwart



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Afm. LxHxD	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	307 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	55
Max. houtlengte	30



GARDENIA XXL PETRA

PRESTIGE

Houtfornuis met gietijzeren oven



Natuurlijke Steen



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	438 x 408 x 436
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Houtfornuis met gietijzeren oven



Antraciet Zwart



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	438 x 408 x 436
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



SPIJZENVERWARMER BOVENAAN (optioneel)

GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Houtfornuis met gietijzeren oven



Bordeaux



Infinity Wit



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Afm. LxHxD	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150 A/B
PP (13% O₂)	10
Afm. oven (LxHxD)	438 x 408 x 436
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



ALASKA.16

PRESTIGE

Houtgestookt fornuis



Verglaasd Zwart



kW-N	12,0
%	86
m³	344
kg/h	3,3
Afm. LxHxD	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 A/B
Afm. oven (LxHxD)	434 x 418 x 430
Capaciteit oven (L)	78
Max. houtlengte	30



INSERTO 60.16

Geventileerde hout-inzethaard



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 B
W	1,2
Max. houtlengte	30



INSERTO 70 H49.16

Geventileerde hout-inzethaard



kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Afm. LxHxD	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 B
W	1,4
Max. houtlengte	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Geventileerde houtinzet



kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Afm. LxHxD	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 B
W	1,2
Max. houtlengte	30



INSERTO 70.165

Geventileerde hout-inzethaard



kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Afm. LxHxD	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 B
W	1,4
Max. houtlengte	30



INSERTO 70 LEAN

Geventileerde hout-inzethaard



kW-N	8,0
%	80
m³	229
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	704 x 559 x 530
kg	115
Ø mm	150 B
Max. houtlengte	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Houtkachel inbouw met panoramisch uitzicht op het vuur



*Zolang de voorraad strekt



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Afm. LxHxD	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 B
Max. houtlengte	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Houtkachel inbouw met panoramisch uitzicht op het vuur



*Zolang de voorraad strekt



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Afm. LxHxD	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 B
Max. houtlengte	30



MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Houtgestookte monobloc voor open haarden



kW-N	12,0
%	80
m³	344
kg/h	3,5
Afm. LxHxD	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 B
Max. houtlengte	50



TERMOCAMINO WF PLUS.16

CV-houthaard

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m³	588
kg/h	5,4
Afm. LxHxD	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 B
bar	2,5
Max. houtlengte	30



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Houtgestookte monobloc voor open haarden



kW-N	12,9
%	85
m³	370
kg/h	3,6
Afm. LxHxD	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 B
Max. houtlengte	50





■ Mariella

PELLETKACHELS



MARGARET GRES

Evolution
Life

Luchtdichte hybride pellet-/houtkachel



Gres Corten

Gres Ostuni



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Afm. LxHxD	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 A/B
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



Pelletmodus | Houtmodus



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Luchtdichte hybride pellet-/houtkachel



Natuurlijke Steen



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Afm. LxHxD	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 A/B
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



Pelletmodus | Houtmodus



LUISELLA 5.0

Geventileerde pelletkachel, slank



Bordeaux

Grigio Grafite

Zwart



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Afm. LxHxD	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



LUISELLA 5.0 MAXI

Geventileerde hermetische pelletkachel, slim



Grigio Grafite

Zwart



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Afm. LxHxD	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Antraciet Zwart

Sokkel

"CLASSIC"

574x720x570 mm

(optional)

Sokkel

"STYLE"

514x720x570 mm

(optional)



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Afm. LxHxD	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 A
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Geventileerde pelletkachel



Wit

Bordeaux

Zwart

Ivoor



kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Afm. LxHxD	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 A
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24





ANGY TOP

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Zwart

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Afm. LxHxD	506 x 897 x 525
kg	91
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



LINA TOP *

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Zwart *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Afm. LxHxD	478 x 914 x 522
kg	90
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MARIELLA

Geventileerde pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Afm. LxHxD	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS

Gekanaliseerde pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Afm. LxHxD	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit *



Zwart *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Afm. LxHxD	463 x 893 x 528
kg	84
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



SABRY 5.0 EVO

PRESTIGE

Geventileerde pelletkachel



Ivoor



Brons



Zwart



Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Afm. LxHxD	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 A
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Natuurlijke Steen

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24





ANGELICA EVO

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 A/B
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE

Afdichte, gekanaliseerde pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 A/B
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit *



Brons *



Natuurlijke Steen *

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Afm. LxHxD	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux



Zwart



Wit

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Afm. LxHxD	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Gekanaliseerde pelletkachel



Bordeaux



Zwart



Wit

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø mm	80 A/B
PP (13% O ₂)	9
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS 5.0.16

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit



Zwart

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	347 x 1077 x 750
kg	118
Ø mm	80 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Pelletkachel met ventilator, slank



Natuurlijke Steen

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	347 x 1077 x 750
kg	154
Ø mm	80 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit



Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø mm	80 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23





PAMELA STEEL

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Brons

Wit

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Afm. LxHxD	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø mm	80 A
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Crystal Blsc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Afm. LxHxD	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø mm	80 A
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Geventileerde pelletkachel



Zwart

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Afm. LxHxD	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



ANNABELLA AD EVO

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit

Zwart

Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Afm. LxHxD	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit

Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Afm. LxHxD	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Natuurlijke Steen

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Afm. LxHxD	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS EVO *

PRESTIGE

Afdichte, gekanaliseerde pelletkachel



Wit *

Zwart *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Afm. LxHxD	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Afdichte, gekanaliseerde pelletkachel



Natuurlijke Steen *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Afm. LxHxD	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28





KATIA 9 5.0 EVO

Evolution
Life

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Afm. LxHxD	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 A
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



KATIA 11

Evolution
Life

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Afm. LxHxD	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



MIETTA EVO *

Evolution
Life

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Bordeaux *



Wit *

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Afm. LxHxD	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32



DAHIANA 5.0 EVO

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux



Ivoor



Zwart



Brons

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Afm. LxHxD	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 A
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



DAHIANA PLUS VFS

Pelletkachel met kanaalaansluiting



Bordeaux



Ivoor



Zwart



Brons

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. LxHxD	525 x 1080 x 558
kg	160
Ø mm	80 A
W (min-max)	35 - 130
kg/L	30 / 48



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Gekanaliseerde hermetische pelletkachel, slim



Natuurlijke Steen

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Afm. LxHxD	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Gekanaliseerde hermetische pelletkachel, slim



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Afm. LxHxD	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Gekanaliseerde hermetische pelletkachel, slim



Zwart

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Afm. LxHxD	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33





SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit

Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Afm. LxHxD	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Pelletkachel met ventilator, slank



Natuurlijke Steen

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Afm. LxHxD	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Pelletkachel met ventilator, slank



Wit

Bordeaux

Zwart

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Afm. LxHxD	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



TEOREMA

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux

Ivoor

Zwart

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. LxHxD	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48



TEOREMA PLUS AD

Gekanaliseerde pelletkachel



Bordeaux

Ivoor

Zwart

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Afm. LxHxD	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 A/B
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



SINFONY

Evolution
Life

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit

Glanzend Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Afm. LxHxD	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35



ANNALISA PLUS CRYSTAL

Evolution
Life

Luchtdichte pelletkachel met dubbel kanaal



Zwart

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	436 x 1150 x 900
kg	187
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES

Evolution
Life

Luchtdichte pelletkachel met dubbel kanaal



Gres Ostuni

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 A/B/R. Kant
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38





NORIS

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 A
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS LUX

Hermetisch afgesloten geventileerde pelletkachel



Wit



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 A
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS PLUS

Luchtdichte pelletkachel met dubbel kanaal



Wit



Brons



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 A
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





NORIS PLUS LUX

Luchtdichte pelletkachel met dubbel kanaal



Wit



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 A
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





LUCIA.16

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux



Wit



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 A
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43





LUCIA PLUS.16

Pelletkachel met kanaalaansluiting



Bordeaux



Wit



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 A
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43





TERRY PLUS

Luchtdichte pelletkachel met dubbel kanaal



Bordeaux



Wit



Glanzend Taupe

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Afm. LxHxD	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 A
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46





ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel



Bordeaux



Ivoor



Brons



Zwart

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Afm. LxHxD	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 A
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3,0



VIRNA IDRO.16

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel, slim



Bordeaux



Wit



Taupe Matt

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Afm. LxHxD	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 A/B/R. Kant
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Brons

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Afm. LxHxD	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 A
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3,0



MARINA IDRO H13

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Brons

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Afm. LxHxD	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 A
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3,0



COSTANZA IDRO 5.0

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel



Wit



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Afm. LxHxD	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 B/A
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3,0



GUENDA IDRO 5.0

Evolution
Life

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Brons



Taupe Matt

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Afm. LxHxD	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 A
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3,0



EVELYNE IDRO 2.0

Evolution
Life

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel, slim



Wit



Taupe



Grijs

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Afm. LxHxD	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 A/B/R. Kant
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43
bar	3,0



ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Evolution
Life

Geventileerde CV-pelletkachel



Wit



Bordeaux



Glanzend Taupe

kW-N (min-max)	5,1 - 18,9
kW-H ₂ O (min-max)	3,9 - 16,0
% (min-max)	91 - 94
m ³	542
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1
Afm. LxHxD	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 A
W (min-max)	24 - 26
kg/L	33 /
bar	3,0





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO



Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Wit



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Afm. LxHxD	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 A
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3,0



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO



Geventileerde CV-pelletkachel



Bordeaux



Wit



Ivoor

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Afm. LxHxD	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 A
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3,0



ISIDE IDRO 5.0.16

Geventileerde CV-pelletkachel



Bordeaux



Perkament



Wit



Vogue Ametista

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Afm. LxHxD	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 A
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Geventileerde CV-pelletkachel



Bordeaux



Wit



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Afm. LxHxD	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 A
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Afm. LxHxD	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 A
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3,0





COMFORT P70 H49 5.0

Geventileerde pelletinzet



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Afm. LxHxD	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 B
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P85 PLUS

Pelletinzet met kanaalaansluiting



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Afm. LxHxD	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 B
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT P70 AIR

Geventileerde pelletinzet



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Afm. LxHxD	740 x 582 x 561
kg	125
Ø mm	80 B
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24



COMFORT IDRO L80.16

Geventileerde hydro-pellet inzethaard



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Afm. LxHxD	x x
kg	220
Ø mm	100 B
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2,5



COMFORT P70 AIR PLUS

Pelletinzet met kanaalaansluiting



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. LxHxD	670 x 530 x 562
kg	131
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Geventileerde pelletinzet



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Afm. LxHxD	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 B
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25





PK15

Pelletketel



Lichtgrijs/Don-
kergrijs



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Afm. LxHxD	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK20

Pelletketel



Lichtgrijs/Don-
kergrijs



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Afm. LxHxD	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PR20

Pelletketel met asextractor



Lichtgrijs/Don-
kergrijs



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Afm. LxHxD	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø mm	100 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK30

Pelletketel



Lichtgrijs/Don-
kergrijs



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Afm. LxHxD	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PR30

Pelletketel met asextractor



Lichtgrijs/Don-
kergrijs



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Afm. LxHxD	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø mm	120 80 mm A/B/L.kant
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3,0



LIJST FUNCTIES PELLETPRODUCTEN

EASY SETUP

De functie Easy Setup stelt de gebruiker in staat de kachel uiterst gemakkelijk te kalibreren om hem in staat te stellen zo goed mogelijk te werken met het merendeel van de pellets dat in de handel verkrijgbaar is. Het maakt het mogelijk optimale prestaties te verkrijgen in termen van warmteproductie voor ieder type pellet.

AUTOMATIC

La stufa riesce a regolare in modo accurato e continuo la potenza generata per raggiungere e mantenere costante la temperatura impostata dall'utente. Questo si tramuta in un migliore comfort termico ed acustico ed una riduzione dei consumi.

EASY CONTROL

Om te kunnen werken moet de kachel opgenomen zijn in een installatie die het gebruik van een rookkanaal en externe luchtinlaat voorziet. De installaties zijn niet allemaal hetzelfde omdat ze de fysieke kenmerken volgen van het gebouw waarin ze gebruikt worden: ook de werkomstandigheden van de kachel kunnen dus aanzienlijk variëren, afhankelijk van de installatie zelf. De Easy Control-functie stelt de kachel in staat om ook in moeilijke situaties in optimale omstandigheden te werken, door ongewenste effecten te reduceren, zoals bijvoorbeeld het optreden van condens en een slechte verbranding, bovendien kan het bijdragen om de ruit van de kachel schoner te houden.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

De Air Zone Control-functie is exclusief voor de producten met aparte motor voor de kanalisering. De AZC-functie garandeert de kanalisering de maximale warmteproductie wanneer het vertrek waarin de kachel geplaatst is de ingestelde temperatuur bereikt heeft. Op deze wijze wordt dus maximaal comfort in de gekanaliseerde zone verkregen, door gelijktijdig het verbruik aanzienlijk te verlagen wanneer het hoofdvertrek op temperatuur is.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Het FPC-systeem houdt de toevoer van de verbrandingslucht altijd constant zodat de kenmerken van de verbranding constant blijven. Op deze wijze wordt maximale efficiëntie van de kachel verkregen, ook als de omstandigheden van de installatie (kachel+rookkanaal) veranderen.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Het FPC PLUS systeem maakt, naast het werk van FPC, de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen.

PRO AIR SETUP

Nieuwe instelling voor de toewijzingen van de ventilatoren. Stelt de gebruiker in staat te kiezen uit 4 verschillende modi voor de omgevingsventilatie:

Off = Ventilator uitgeschakeld. N.B. Modus alleen mogelijk voor de modellen waarin deze afstelling voorzien is.

Quiet = Gereduceerde snelheid ventilator voor afname geluid (ten aanzien van Regular).

Regular = Fabrieksconfiguratie.

Boost = Verhoogde snelheid ventilator ten aanzien van Regular om het debiet van de ventilatielucht te maximaliseren.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

De kachel kan met deze plus beheerd worden via de spraakassistent "Alexa" (Amazon). De handeling vereist connectiviteit met internet + de nieuwe App Total Control 3.0 : het product moet dus de "Grijze" module hebben of moet de functie geïntegreerd hebben in de voor de App 3.0 gereedgemaakte kaart/display.



■ Annalisa Plus Gres



THUIS VOELEN
Een natuurlijke keuze

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

OPMERKINGEN

- De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.
- De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.
- Alle gegevens zijn geregistreerd bij gebruik van gehomologeerde pellets, volgens de norm EN ISO 17225-2.
- De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het natuurlijke producten zijn.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen.
- De producten van La Nordica-Extraflame kunnen door octrooibescherming zijn gedekt (bijv. patenten, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. Het is verboden deze rechten te schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.
- verwarmbaar m³: het gegeven is indicatief. Voor een correcte dimensionering van de generator is het noodzakelijk om contact op te nemen met een bevoegd technicus/ontwerper.
- Vraag voor de aankoop aan de verkoper alle nodige informatie i.v.m. het apparaat. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften in het land waar het apparaat zal worden geïnstalleerd, evenals met de instructies in de gebruiksaanwijzing.

- De afbeeldingen in dit document zijn enkel een voorstelling van de vormgeving van het product en verstrekken dus geen indicaties in verband met de prestaties of de technische kenmerken.
- De in de catalogus aanwezige gegevens kunnen afgerond zijn op één decimaal.
- De producten van La Nordica-Extraflame zijn gehomologeerd om uitsluitend te werken met elektrische netvoeding 230V 50Hz. Het gebruik van andere spanningen en/of frequenties kan de werking en de veiligheid van de apparaten compromitteren.
- De majolica-tegels (indien aanwezig) zijn hoogwaardige ambachtelijke producten en dus is het mogelijk dat er micro-korrels, haarscheurtjes en onvolkomenheden van kleur aanwezig zijn. Deze kenmerken getuigen van hun kostbare aard. De glazuur en de majolica kunnen als gevolg van hun verschillende uitzettingscoëfficiënt microbarstjes (haarscheurtjes) veroorzaken die de werkelijke authenticiteit aantonen.
- Stenen bekledingen zijn natuurlijke materialen en als zodanig onderhevig aan esthetische of kleurvariaties tussen het ene stuk en het andere. Deze kenmerken vertegenwoordigen de schoonheid en het unieke karakter van het product en kunnen niet als defecten worden beschouwd.

ENERGY LABEL

Vanaf 1 januari 2018 is de energie-etikettering ook van kracht voor alle warmtegeneratoren voor de verwarming met biomassa, met of zonder de productie van warm water. Deze aanduiding, gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een verdiensteklasse toe (van G tot A++) en stelt de klanten in staat geïnformeerde keuzes te maken op grond van verbruik en efficiëntie.



CERTIFICERINGEN

Italiaanse verordening voor de afgifte van het milieucertificaat voor de warmtegeneratoren aangedreven door vaste biomassabrandstoffen (classificering van 1 tot 5 sterren).



Geschiktheid om aangesloten te worden - uitsluitend voor Duitsland - op een rookkanaal dat gedeeld wordt (of op een meervoudige aansluiting), op voorwaarde dat de eisen van de regionale en nationale voorschriften strikt in acht genomen worden, waaronder DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 en MFEuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), en dat de Schoorsteenveger van het district de installatievoorwaarden gecontroleerd en goedgekeurd heeft.

Frans merk van het agentschap (ADEME) voor het milieu en de energie. De producten die "Flamme verte" gecertificeerd zijn, garanderen de beste energetische prestaties en respect voor het milieu.



Duitse verordening voor de emissiebeperking.

Certificering afgegeven door het Duitse federale Kantoor voor de economie en de controle van de export voor de bevordering van een efficiënt gebruik van de energie van de biomassa.



Met Italiaans Ministerieel Besluit van 28/12/12, beter bekend als "Conto Termico", wordt een specifiek stimuleringsbedrag toegekend bij vervanging van oude apparaten door nieuwe producten met bepaalde kenmerken.

LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS

kW-N:	Nuttig nominaal vermogen (kW)
kW-H₂O:	Vermogen afgestaan aan het water (kW)
m³:	Verwarmbare m ³ (30 kcal/h x m ³)
%:	Rendement (%)
kg-l:	Totale capaciteit reservoir (kg-l)
kg/h:	Uurverbruik (kg/h)
	Diameter rookgasafvoer (mm)
Ø mm:	B = Boven
	A = Achter
	R.kant = Rechterkant L.kant = Linkerkant
Dim. WxHxD:	Afmetingen LxHxP (mm)
kg:	Netto gewicht (kg)

W:	Elektrische absorptie (W)
bar:	Bedrijfsdruk (bar)
	Geïntegreerde Wi-Fi
	Afstandsbediening met ruimtesensor inbegrepen
	Automatisch gereinigde branderpot
	Directe externe luchttoevoer
	Luchtdichte verbrandingskamer en pelletreservoir



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300330-000

